SUPREMA SYNTH RS 0W40

Полностью синтетическое моторное масло с низким коэффициентом трения для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых и малых грузовых автомобилей. Особенно рекомендуется для двигателей с турбокомпрессором и с многоклапанной технологией.

Преимущества:

• Многофункциональное использование в бензиновых и дизельных двигателей разных производителей.

• Превосходная стабильность к окислению, используется полностью синтетическое базовое масло ПАО.

• Высокая эффективность топлива (экономия топлива).

• Экстремально высокая защита от износа.

• Смазочная стабильность пленки даже при высоких рабочих температурах.

• Отличные показатели при холодном пуске.

Допуски и спецификации

ACEA A3/B4

API SN

MB 229.5

MB 229.3

VW 502 00, 505 00

BMW Longlife-01

Porsche A40

Renault RN 0700 / RN 0710

Технические характеристики

Плотность при +15°C, кг/м³	845
Вязкость при +40°C (сСт), мм²/с	77,2
Вязкость при +100°C (сСт), мм²/с	13,5
Индекс вязкости	180
Температура вспышки (COC),°C	min. 210
Температура застывания,°C	-51

SUPREMA торговая марка группы компаний "Астрал"

Санкт-Петербург, Большой просп. В. О., д. 102. Тел.: (812) 322-66-66 ● info@astral.spb.ru ● www.astral-group.ru