

SUPREMA SYNT RS 5W30

Всесезонное синтетическое энергосберегающее моторное масло, с пониженным коэффициентом трения, произведенное по новой технологии "low SAPS", которое было разработано для всех типов бензиновых и дизельных двигателей новейшего поколения. Его оптимальная технология отвечает последним требованиям к бензиновым и дизельным двигателям, также как и к их системам очистки отработанных газов (сажевый фильтр, катализатор).

Преимущества:

- Масло для VW и Audi двигателей (дизельное топливо и бензин).
- Оптимальная защита для катализаторов и дизельных сажевых фильтров.
- Вязкость при высокой температуре с большим усилием сдвига при 150 ° C: > 3,5 мПа
- Снижает образование золы в фильтре твердых частиц вдвое
- Обратная совместимость со стандартами VW 500 00 , 501 01 , 502 00 , 503 00 , 503 01 , 505 00 , 505 01 , 506 00 и 506 01 (двигатели, для которых Suprema SYNT RS 5W - 30 не может быть использована: R5 (TDI) и V10 (TDI).
- Превосходные вязкостные и температурные рабочие характеристики.
- Высокая стабильность смазочной пленки.
- Увеличенный интервал замены.
- Высокие антифрикционные свойства и, как следствие, повышенная экономия топлива.

Допуски и спецификации

ACEA C3
ACEA A3/B4-04

MB-Approval 229.51
VW 504 00, 507 00
BMW Longlife-04
Porsche C30

Технические характеристики

Плотность при +15°C, кг/м ³	854
Вязкость при +40°C (сСт), мм ² /с	71,5
Вязкость при +100°C (сСт), мм ² /с	12,3
Индекс вязкости	171
Температура вспышки (COC), °C	min. 210
Температура застывания, °C	-39